



Poz.11 Płyta stropowa - uzupełnienie stropu po wyburzeniu klatki schodowej. Płyta gr.12cm krzyżowo zbrojona, w ścianach wykuć bruzdę na głębokość 10cm.
Ściany parteru gr.12cm murowane z Ytonga gr.12cm.
Zamurowania - materiał z rozbiórki, cegła ceramiczna pełna.

LEGENDA

ISTN. ŚCIANY

ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA

PROJ. ZAMUROWANIA - cegła ceramiczna pełna

PROJ. ŚCIANY - z płyt gipsowo-włóknowych na ruszcie systemowym

ELEMENTY DO LKWIDACJI

BETON C20/25 STAL A-0, A-III		
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ "Sanatorium" im. J.Pawła II w Górnio	
TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA PAWILONU NR 3 DZIAŁKA NR 2139/16, 2139/12 GÓRNO	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 appmat@poczta.onet.pl	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 4/68	
Projektował	mgr inż. Leszek Wierziński B-63/91	PODPIS
Sprawił	mgr inż. Jacek Lisowski B-204/90	PODPIS
FAZA	PW	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTEREM	SKALA NAD 1:100
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
K	październik 2016	01